



Αξιόπιστος, γρήγορος εκτυπωτής αποδείξεων με δυνατότητα διασύνδεσης φορητών συσκευών που διευκολύνει την προσθήκη υπηρεσιών web και φορητών συσκευών σε ένα παραδοσιακό σύστημα σημείων πώλησης που βασίζεται σε υπολογιστές.

Ο TM-T88VI, είναι ο νέος εκτυπωτής αποδείξεων τελευταίας τεχνολογίας της Epson που έχει σχεδιαστεί για να λειτουργεί τόσο με παραδοσιακά συστήματα σημείων πώλησης που βασίζονται σε υπολογιστές όσο και με αυξανόμενα δημοφιλείς λύσεις web και φορητών συσκευών. Αυτό τον καθιστά ιδανικό για ιδιοκτήτες καταστημάτων, εστιατορίων και μπαρ που θέλουν να αναπτύξουν αποτελεσματικούς, νέους τρόπους αλληλεπίδρασης με τους πελάτες και επίσης για όσους απλώς επιθυμούν να λειτουργούν ένα παραδοσιακό ή μόνιμο συνδυαστικό σύστημα.

#### Ευελιξία

Ο ευέλικτος εκτυπωτής αποδείξεων TM-T88VI της Epson παρέχει στους εμπόρους λιανικής, στα εστιατόρια, στα μπαρ και σε άλλες εμπορικές επιχειρήσεις την ευκαιρία να ανακαλύψουν λύσεις σημείων πώλησης μέσω web και φορητών συσκευών χωρίς να χάσουν τη λειτουργικότητα ενός παραδοσιακού συστήματος βάσει υπολογιστή, αφού και τα δύο μπορούν να λειτουργούν παράλληλα. Αυτή η συνύπαρξη σημαίνει ότι οι χρήστες μπορούν να επιλέγουν την ταχύτητα που επιθυμούν, να λειτουργούν και τα δύο συστήματα ταυτόχρονα ή απλά να προτιμούν μια παραδοσιακή τοποθεσία.

#### Υψηλή απόδοση και χαμηλό λειτουργικό κόστος

Εκτός από την ευελιξία, ο TM-T88VI παρέχει εντυπωσιακή απόδοση με ταχύτητες εκτύπωσης έως 350 χιλ./δευ., καθώς και εξαιρετική αξιοπιστία. Η λειτουργία οπίσθιας τροφοδοσίας χαρτιού συμβάλλει στην εξοικονόμηση χαρτιού χωρίς να επηρεάζεται η απόδοση, μειώνοντας τα λειτουργικά έξοδα και τη σπατάλη χαρτιού.

#### Ευέλικτη συνδεσιμότητα

Η λειτουργία απευθείας εκτύπωσης από διακομιστή δίνει τη δυνατότητα στον TM-T88VI να εκτυπώνει απευθείας από ένα διακομιστή web. Επίσης, υποστηρίζει beacon ώστε να βοηθάει τις φορητές συσκευές να αναγνωρίζουν τον πλησιέστερο εκτυπωτή, καθιστώντας τον ιδανικό για περιβάλλοντα σημείων πώλησης με εγκαταστάσεις πολλών υπολογιστών, ενώ η υποστήριξη NFC καθιστά απλή τη σύζευξη με tablet, smartphone και άλλες φορητές συσκευές.

#### Μικρό μέγεθος

Ο TM-T88VI διαθέτει ακριβώς το ίδιο μέγεθος με τον TM-T88V, δίνοντάς σας τη δυνατότητα αναβάθμισης σε ένα ολοκλήρωτο σύστημα χωρίς να πρέπει να αλλάζετε το χώρο του ταμείου, ενώ είναι διαθέσιμος σε μαύρο και λευκό για να ταιριάζει με οποιαδήποτε διακόσμηση καταστήματος, μπαρ ή εστιατορίου.

#### ΒΑΣΙΚΕΣ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ

- **Υψηλές ταχύτητες εκτύπωσης**  
Ταχύτητες εκτύπωσης έως 350 χιλ./δευ.
- **Αποδεδειγμένη αξιοπιστία**  
Το αποδεδειγμένο ιστορικό της Epson για την αξιοπιστία
- **Συνύπαρξη**  
Είναι δυνατή η ταυτόχρονη σύνδεση υπολογιστή, φορητής συσκευής και web
- **Server Direct Print**  
Απευθείας εκτύπωση από διακομιστή web σε οποιοδήποτε συνδεδεμένο εκτυπωτή αποδείξεων
- **Υποστήριξη Beacon**  
Εκτύπωση από φορητές συσκευές στον πιο κοντινό διαθέσιμο εκτυπωτή

## ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

<b>FONTS &amp; STYLES</b>	
Column capacity	Paper width 80 mm, 58 / 80
<b>ΧΑΡΤΙ</b>	
Μέγεθος χαρτιού	79,50 ± 0,50 (Π) mm x dia 83,00 mm, 57,50 ± 0,50 (Π) mm x dia 83,00 mm
<b>FONTS &amp; STYLES</b>	
Ταχύτητα εκτύπωσης	350 mm/δευτ.
Print Speed (default)	300 mm/δευτ.
Σετ χαρακτήρων εκτύπωσης	ANK
Χωρητικότητα στηλών για αποδείξεις	Paper width 80 mm, 58 / 80
Ύψος γραμματοσειράς	12 mm (Π) x 24 mm (Υ) / 99 mm (Π) x 24 mm (Υ)
Γραμματοσειρά	95 αλφαριθμητικοί χαρακτήρες, 18 διεθνείς χαρακτήρες, 128 x 43 γραφικά
Χαρακτήρες εκτύπωσης	Κείμενο (με σύμβολο ευρώ), Γράφημα, Γραμμωτός κωδικός
<b>ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΕΙΣ</b>	
Συνδέσεις	USB 2.0 Τύπου A, USB 2.0 Τύπου B, Powered USB (προαιρετικά), Παράλληλη (προαιρετικά), RS-232 (προαιρετικά), Διασύνδεση Ethernet (100 Base-TX / 10 Base-T), Wireless LAN IEEE 802.11b/g/n (προαιρετικά), Ασύρματο LAN IEEE 802.11a/b/g/n (προαιρετικά), Αυτόματο άνοιγμα συρταριού, Bluetooth (προαιρετικά)
<b>ΜΝΗΜΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ</b>	
Μνήμη δεδομένων	4 kB ή 45 Bytes
<b>ΙΣΧΥΣ</b>	
Τροφοδοτικό	PS-180, AC cable
Τάση λειτουργίας	24 V
<b>ΓΕΝΙΚΑ</b>	
Διαστάσεις	145 x 195 x 148 mm (Πλάτος x Βάθος x Ύψος)
Βάρος	1,6 kg
Χρώμα	Black / White
Εγκατάσταση	Οριζόντια, Επιτοίχια στήριξη
Βύσμα	Λειτουργία DKD
Υγρασία αέρα	Λειτουργία 10% - 90%
Θερμοκρασία	Λειτουργία 5° C - 45° C, Αποθήκευση -10° C - 50° C
<b>ΤΗΡΗΣΗ ΠΡΟΤΥΠΩΝ</b>	
Πρότυπα EMC	CE marking, EN55024
Πρότυπα ασφαλείας	UL, CSA

## Epson TM-T88VI Series

### ΠΑΡΑΔΟΤΕΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

- Κάλυμμα υποδοχής σύνδεσης
- Κύρια συσκευή
- PS-180 & καλώδιο τροφοδοσίας
- Paper spacer
- Κάλυμμα κουμπιού τροφοδοσίας
- Ρολό χαρτιού
- Οδηγίες τοποθέτησης
- Έγγραφο εγγύησης

### OPTIONAL ACCESSORIES

- WH-10 (040) Wall hanging bracket  
C32C845040
- Epson OT-BZ20-634:OPTIONAL EXTERNAL BUZZER for T20/II, T70II and T88V  
C32C890634
- Epson OT-WL02 (739): Wireless LAN Dongle, 2.4 GHz  
C32C890739
- Epson OT-WL05 (737): Wireless LAN dongle, 2.4 and 5 GHz  
C32C890737

